

PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM SÉCURALUX 3

DESRIPTIF

- Tablier constitué de lames en aluminium extrudé de 160 mm.
- Epaisseur 12 mm.
- Encombrement en tableau de 180 mm.
- Verrou tendeur en aluminium.
- Arrêts fléaux en polyamide.
- Rails et montants assemblés formant un cadre dormant.
- Rails avec joints brosse.
- Rail PMR.
- Roulettes de suspension et patins de guidage en zamak pour une **durabilité** et une **robustesse** accrues.
- Charnières renforcées continues de jonction en aluminium pour plus de **sécurité**.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Accessoires noir, blanc ou gris.

OPTIONS



Tablier démontable :

- Facilité de pose et de maintenance.
- Perçage de fond possible pour la fixation des montants : **esthétique et pratique**.



Arrêts de vents intégrés :

- Adaptés aux PMR et aux allèges vitrées.
- Simplicité de mise en oeuvre.

- Projection simple.
- Arrêts fléaux aluminium avec tampons pour plus d'esthétisme.
- 2ème verrou tendeur aluminium monté.
- Accessoires en aluminium laqué au coloris de la persienne.
- Lame de 120 mm (encombrement de 140 mm).
- Lame de 90 mm (encombrement de 110 mm).
- Coloris « aspect bois ».
- Cales de pose.

CERTIFICATIONS

0,27 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe 6

RÉSISTANCE AU VENT

M0

RÉACTION AU FEU

E4 14 000 cycles

DURABILITÉ MÉCANIQUE



COLORIS

Gamme RAL (selon palette de notre laqueur)

Finition Satiné ou Givré (selon coloris)

Labels :



NOUS CONTACTER : service.client@groupe-maine.com

02 43 84 47 45