

VOLET BATTANT ALUMINIUM

ATLANTA



DESRIPTIF

- Volet à panneau constitué de 2 parements en aluminium et d'une âme isolante.
- Epaisseur 28 mm.
- Rainures horizontales (largeur 19mm) au pas apparent de 150 mm.
- Battement avec joint et U périphérique en aluminium extrudé (option selon dispo).
- Pentures et contre-pentures bouts carrés en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

OPTIONS

- Espagnolette ARCHI ou contemporaine aluminium.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pènes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

CERTIFICATIONS

0,56 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

COLORIS



Blanc pur
RAL 9010 S



Ivoire clair
RAL 1015 G



Gris clair
RAL 7035 G



Rouge pourpre
RAL 3004 G



Vert pâle
RAL 6021 G



Vert mousse
RAL 6005 G



Brun sépia
RAL 8014 G



Bleu pastel
RAL 5024 G



Gris anthracite
RAL 7016 G



Noir sablé 2100
0096F



Gris sablé 2900
0056F

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45