

## VOLET BATTANT ALUMINIUM ORION



### DESRIPTIF

- Volet à panneau doté d'une âme isolante en polystyrène expansé.
- Epaisseur 28 mm.
- Rainures U horizontales (largeur 15mm) au pas apparent de 170 mm.
- Battement avec joint et U périphérique en aluminium extrudé (option selon dispo).
- Pentures et contre-pentures bouts carrés en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

### OPTIONS

- Espagnolette ARCHI ou contemporaine aluminium.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pènes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

### CERTIFICATIONS

0,40 m<sup>2</sup>.K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

### COLORIS



Autres coloris  
RAL disponibles  
en option.



NOUS CONTACTER : [service.client@maine-fermetures.com](mailto:service.client@maine-fermetures.com) 02 43 84 47 45