

VOLET BATTANT ALUMINIUM

DAYTONA



DESRIPTIF

- Volet à panneau constitué de lames de 100 mm en aluminium extrudé.
- Epaisseur 28 mm / Pas apparent de 100 mm.
- Assemblage par emboîtement vertical et blocage aux extrémités.
- Battement avec joint et U périphérique en aluminium extrudé (option selon dispo).
- Pentures et contre-pentures en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

OPTIONS

- Barres et écharpes en aluminium de 80 x 23 mm.
- Barres seules en aluminium de 80 x 23 mm.
- Espagnolette contemporaine aluminium.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pènes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

CERTIFICATIONS

0,20 m².K/W
RÉSISTANCE THERMIQUE



COLORIS

Gamme RAL

(selon palette de notre laqueur)

Labels :



NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45