VOLET BATTANT ALUMINIUM
CENTAURE

DESCRIPTIF

- Volet à panneau doté d'une âme isolante en polypropylène expansé.
- Epaisseur 28 mm.
- Rainures *grain d'orge* verticales au pas apparent de 105 mm.
- Battement avec joint et U périphérique en aluminium extrudé (option selon dispo).
- Pentures et contre-pentures en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

OPTIONS

- Barres et écharpes en aluminium.
- Barres seules en aluminium.
- Espagnolette contemporaine aluminium.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pênes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

COLORIS

Ivoire clair RAL 1015 G	Gris clair RAL 7035 G	Gris quartz RAL 7039 G	Gris anthracite RAL 7016 G	Noir foncé RAL 9005 G	Rouge pourpre RAL 3004 G	Vert pâle RAL 6021 G	Bleu pastel RAL 5024 G
Blanc signalisation RAL 9016 G	Aluminium blanc RAL 9006 G	Gris sablé 2900 0056F	Noir sablé 2100 0096F	Bleu saphir RAL 5003 G	Bleu distant RAL 5023 G	Brun sépia RAL 8014 G	Vert mousse RAL 6005 G

ASPECT BOIS
hors standard
Option +20%
Chêne doré texturé 0007 D

Autres coloris RAL disponibles en option.

Qualilaquage® Utilisateur QLP-1025
Qualimarine® Utilisateur QMP-1160
QUALIDECO

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45