VOLET BATTANT PVC CO-EXTRUDÉ
DÉTROIT

DESCRIPTIF

- Volet à panneau constitué de lames de 295 mm en PVC co-extrudé.
- Epaisseur 28 mm / Pas apparent de 100 mm.
- Assemblage par emboîtement vertical.
- Battement et U périphérique en PVC co-extrudé (option selon dispo).
- Renfort en acier galvanisé et renfort en PVC dans chaque vantail.
- Pentures et contre-pentures en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

OPTIONS

- Barres de 80 x 28.5 mm et écharpes de 80 x 18.5 mm en PVC co-extrudé.
- Barres seules de 80 x 28.5 mm en PVC co-extrudé.
- Espagnolette contemporaine aluminium.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pênes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

CERTIFICATIONS

0,33 $m^2.K/W$
RÉSISTANCE THERMIQUE

COLORIS

Blanc 910	Bleu topaze 523	Bleu Provence 524
Vert mousse 605	Vert amande 621	Gris anthracite 716

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45