

## VOLET BATTANT PVC

### MIRA



#### DESRIPTIF

- Volet à panneau constitué de lames de 300 et 150 mm en PVC.
- Assemblage par emboîtement vertical.
- Rainures *grain d'orge* (V).
- Epaisseur 24 mm / Pas apparent de 75 mm.
- Battement et U périphérique en PVC teinté masse (option selon dispo).
- Renfort en PVC dans chaque vantail.
- Pentures et contre-pentures en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

#### OPTIONS

- Barres et écharpes en PVC teinté masse.
- Barres seules en PVC teinté masse.
- Espagnolette contemporaine aluminium.
- Espagnolette composite.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pênes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

#### CERTIFICATIONS

0,33 m<sup>2</sup>.K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

#### COLORIS



NOUS CONTACTER : [service.client@maine-fermetures.com](mailto:service.client@maine-fermetures.com) 02 43 84 47 45