

VOLET BATTANT PVC PLAXÉ SIRIUS



DESRIPTIF

- Volet à panneau constitué de lames de 300 et 100 ou 150 mm en PVC plaxé. Assemblage par emboîtement vertical.
- Epaisseur 28 mm / Pas apparent de 100 mm.
- Rainures : *Mouchettes* sur coloris aspect bois / *Grain d'orge* sur autres coloris.
- Battement et U périphérique en PVC plaxé (option selon dispo).
- Renfort PVC dans chaque vantail.
- Pentures et contre-pentures en aluminium noir ou blanc.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide noir ou blanc.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide noir ou blanc.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium noir ou blanc.
- Butées haute et basse en aluminium noir ou blanc.

OPTIONS

- Barres et écharpes en PVC plaxé.
- Barres seules en PVC plaxé.
- Espagnolette contemporaine aluminium.
- Arrêt tête de bergère, automatique ou paillette.
- Gonds façade ou tableau.
- Crémone à boucle 2 points alu laqué.
- Serrure 1 point en applique.
- Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant alu laqué avec anneaux.
- Crochet crémaillère aluminium.
- Verrous targettes laqués blanc ou noir.
- Verrous SDO avec pênes escamotables (haut/bas) pour espagnolette.
- Cintrage.
- Vantaux inégaux.
- Précadre aluminium laqué.

CERTIFICATIONS

0,33 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

COLORIS

ASPECT BOIS

Design Mouchettes



Chêne doré
texturé 0C4



Chêne irlandais
1C7

AUTRES COLORIS *Design Grain d'orge*



Gris anthracite
0C7



Rouge vin
1C3



Vert mousse
0C6



Vert pâle
1C6



Bleu pastel
1C5

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45