

VOLET BATTANT PVC À PANNEAU CO-EXTRUDÉ TYPE DÉTROIT DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Panneau constitué de lames de 295 mm en PVC co-extrudé, assemblées par emboîtement vertical, d'épaisseur 28 mm au pas apparent de 100 mm.
- Battement en PVC co-extrudé.
- U périphérique en PVC co-extrudé.
- Renfort en acier galvanisé et renfort en PVC dans chaque vantail.
- Pentures en aluminium thermo laqué.
- Barres (80 x 28.5 mm) et écharpes (80 x 18.5 mm) en PVC co-extrudé.
- Gonds façade à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide.
- Arrêts marseillais à cheviller en polyamide.
- Fermeture par espagnolette romantique en aluminium.
- Butées haute et basse en aluminium.
- Accessoires noir RAL 9005S ou blanc RAL 9016B.
- Options :
 - Précadre 3 cotés aluminium thermo laqué.
 - Motorisation par vantail posé sous linteau, en rambarde ou en appui de fenêtre.
 - Penture et contre-penture ou barres seules.
 - Arrêts tête de bergère et automatique en polyamide ou à paillette aluminium.
 - Serrure 1 point en applique.
 - Serrure 2 ou 3 points tringle acier dans coffre filant aluminium thermo laqué avec anneaux.
 - Espagnolette contemporaine aluminium.
 - Gonds façade à cheviller polyamide ou platine à visser aluminium.
 - Gonds tableau à sceller polyamide ou platine à visser acier.
 - Crémone à boucle 2 points aluminium thermo laqué.
 - Crochet crémaillère aluminium.
 - Verrous targette aluminium thermo laqué.
 - Verrous SDO avec pènes escamotables (haut et bas) pour espagnolette (non compatible avec précadre).
 - Laquage accessoires.
 - Vantaux inégaux.
- Résistance thermique : $\Delta R = 0.33 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Coloris disponibles : Blanc 910, Rouge basque 303, Bleu topaze 523, Bleu provence 524, Vert mousse 605, Vert amande 621 et Gris anthracite 716.

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com **02 43 84 47 45**