

PERSIENNE COULISSANTE PVC

PERCOLUX 0830



DESRIPTIF

- Tablier constitué de lames alvéolaires en PVC de 156 mm (encombrement de 170 mm).
- Epaisseur 15 mm.
- Charnières en PVC.
- Chapes de guidage en polyamide.
- Verrou tendeur polyamide extra-plat monté.
- Arrêts fléaux polyamides.
- Guide-lames en polyamide.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Rails haut et bas en PVC avec joint brosse et montants PVC formant un cadre dormant.
- Tablier déclipable.
- Charnières de rive en PVC déclipables.

CERTIFICATIONS

0,30 m².K/W

RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe 6

RÉSISTANCE AU VENT

M1

CLASSEMENT FEU

OPTIONS

- Battement central en aluminium (verrou aluminium obligatoire).
- Rails et montants en aluminium laqué.
- Rail PMR en aluminium laqué
- 2ème Verrou tendeur polyamide extra plat monté.
- Verrou tendeur aluminium.
- 2ème Verrou tendeur aluminium monté.
- Serrure à clef extérieure.
- Arrêts de vents intégrés.
- Arrêts fléaux aluminium gris ou blanc.
- 1 charnière sur 2 en Aluminium laqué.
- Toutes charnières en Aluminium laqué.
- Lame de 116 (encombrement de 130 mm).
- Lame de 86 (encombrement de 100 mm).
- Cales de pose.

COLORIS



Blanc
12

Ivoire
23

Gris
55

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45