PERSIENNE COULISSANTE PVC
PERCOLUX 0832
AVEC CADRE DORMANT

DESCRIPTIF

- Tablier constitué de lames alvéolaires en PVC de 156 mm (encombrement de 170 mm).
- Epaisseur 15 mm.
- 1 charnière sur 2 en Aluminium laqué.
- Chapes de guidage en polyamide.
- Verrou tendeur polyamide extra-plat monté.
- Arrêts fléau polyamides.
- Guide-lames en polyamide.
- Bouchons fournis en cas de perçage de face.
- Rails haut et bas en PVC avec joint brosse et montants PVC formant un cadre dormant.
- Tablier déclipsable.
- Charnières de rive en PVC déclipsables.

CERTIFICATIONS

0,30 $m^2.K/W$
RÉSISTANCE THERMIQUE

Classe 6
RÉSISTANCE AU VENT

OPTIONS

- Battement central en aluminium.
- Rails PMR en aluminium laqué.
- Rails haut et bas en Aluminium laqué avec joint brosse.
- Montants Aluminium laqué.
- Toutes charnières en Aluminium laqué.
- 2ème Verrou tendeur polyamide extra plat monté.
- Verrou tendeur aluminium.
- 2ème Verrou tendeur aluminium monté.
- Serrure à clef extérieure.
- Arrêts de vent intégré.
- Arrêts fléaux aluminium gris ou blanc.
- Lame de 116 (encombrement de 130 mm).
- Lame de 86 (encombrement de 100 mm).
- Cales de pose.

COLORIS

Hors standard

Blanc 12 | Ivoire 23 | Gris 55

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45