

VOLET COULISSANT ALUMINIUM SÉBRING



DESRIPTIF

- Volet en aluminium extrudé à cadre de 70 mm.
- Epaisseur 27 mm.
- Plusieurs remplissages possibles, uniforme ou mixte :
- Plein vertical ou horizontal au pas apparent de 100 mm
- Lames persiennées jointives
- Rail aluminium laqué, largeur 31 mm, hauteur 37 mm.
- Chariots et galets Delrin, visserie et pattes de fixation Inox.
- Blocage en position ouverte et fermée par butée dans le rail haut.
- Guidage bas réalisé par un U en aluminium laqué fixé sous le volet et 4 patins de guidage polyamide.

OPTIONS

- Lames à l'américaine ajourées (Larg. maxi par vantail = 1000 mm).
- Tôle aluminium pleine ou perforée ou matériau de synthèse.
- Poignée cuvette 20 x 70 x 8 (noire ou blanche).
- Verrou targette aluminium ou verrou intégré (noir ou blanc).
- Serrure 1 point à larder avec crochet.
- Montant de réception avec gâche pour verrou intégré ou serrure 1 point (pour volet coulissant 1 vantail) en aluminium laqué.
- Cornière aluminium de 60 x 30 (pour fixation du montant en façade ou en tableau si nécessaire) ou 80 x 30 laquée.
- Traverse intermédiaire.
- Bandeaux laqués (en cas de sur-longueur).
- Capot de recouvrement pour rail simple ou double (en cas de sur-longueur).
- Rail supplémentaire laqué (pour dispo 2D ou 2G sur 2 rails)
- Axe anti soulèvement.
- Plat alu de 60 mm (pour vantaux jumelés).



COLORIS

Gamme RAL

(selon palette de notre laqueur)

Labels :



NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45