

VOLET COULISSANT ALUMINIUM

FUJI



DESRIPTIF

- Volet à panneau constitué de lames de 100 mm en aluminium extrudé.
- Epaisseur 28 mm.
- Rainures verticales au pas apparent de 100 mm.
- U périphérique en aluminium extrudé
- Rail aluminium laqué, largeur 31 mm, hauteur 37 mm.
- Chariots et galets Delrin, visserie et pattes de fixation Inox.
- Blocage en position ouverte et fermée par butée dans le rail haut.
- Guidage bas réalisé par un U en aluminium laqué fixé sous le volet et 4 patins de guidage polyamide.

OPTIONS

- Poignée cuvette 20 x 70 x 8 (noire ou blanche).
- Verrou targette aluminium ou verrou intégré (noir ou blanc).
- Serrure 1 point à larder avec crochet.
- Montant de réception avec gâche pour verrou intégré ou serrure 1 point (pour volet coulissant 1 vantail) en aluminium laqué.
- Cornière aluminium de 60 x 30 (pour fixation du montant en façade ou en tableau si nécessaire) ou 80 x 30 laquée.
- Bandeaux laqués (en cas de sur-longueur).
- Capot de recouvrement pour rail simple ou double (en cas de sur-longueur).
- Rail supplémentaire laqué (pour dispo 2D ou 2G sur 2 rails)
- Axe anti soulèvement.



COLORIS

Gamme RAL

(selon palette de notre laqueur)

Labels :



NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45