

## PERSIENNE COULISSANTE ALUMINIUM TYPE SÉCURALUX DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Rails et montants en Aluminium thermolaqué formant un cadre périphérique
- Rail haut et bas comportant un joint brosse antibruit.
- Tablier formé par des vantaux, constitués de lames extrudées verticales en Aluminium thermolaqué à double paroi, d'une épaisseur de 10 mm et ayant l'aspect d'une surface plane sans rupture en position fermée.
- Profilé d'articulation formant une charnière et emboîté en continu sur toute la hauteur des lames.
- Toutes charnières en Aluminium thermolaqué.
- Roulettes de suspension et patins de guidage en polyamide testé 13000 cycles.
- Lames de battement central en Aluminium thermolaqué à recouvrement.
- La condamnation des persiennes se fera par un verrou tendeur en Aluminium thermolaqué permettant de régler la tension du tablier.
- Arrêt de vent fléau en polyamide sur rail bas maintenant les lames repliées en position ouverte.
- Rail PMR surbaissé en Aluminium thermo laqué hauteur 20 mm pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- Résistance au vent : Classe 6
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0.28 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Coloris RAL au choix de l'Architecte.
- L'esthétisme de la SECURALUX s'associe parfaitement avec la persienne coulissante PVC PERCOLUX de MAINE FERMETURES.

NOUS CONTACTER : [service.client@maine-fermetures.com](mailto:service.client@maine-fermetures.com) 02 43 84 47 45