

PERSIENNE COULISSANTE PVC TYPE PERCOLUX RENFORCÉE DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Rails et montants en Aluminium thermolaqué formant un cadre périphérique
- Rail haut et bas comportant un joint brosse antibruit.
- Tablier formé par des vantaux, constitués de lames alvéolées verticales en PVC teintées dans la masse à double paroi, d'une épaisseur de 15 mm et ayant l'aspect d'une surface plane sans rupture en position fermée.
- Profilé d'articulation formant une charnière et emboîté en continu sur toute la hauteur des lames.
- Toutes charnières en Aluminium thermolaqué.
- 2 charnières de rive type en PVC teinté masse clipsables sur les montants pour faciliter la pose et la maintenance.
- Chapes de guidage en polyamide testés 13000 cycles.
- Lames de battement central en Aluminium thermolaqué à recouvrement et maintenues par 2 butées centrales en polyamide sur les rails haut et bas.
- La condamnation des persiennes se fera par un verrou tendeur extra plat en Aluminium thermolaqué permettant de régler la tension du tablier.
- Arrêt de vent fléau en polyamide sur rail bas maintenant les lames repliées en position ouverte.
- Résistance au vent : Classe 6
- Résistance thermique : $\Delta R = 0.30 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- Coloris blanc, gris ou beige.
- En option : rail PMR surbaissé en Aluminium thermo laqué hauteur 20 mm pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- En option : arrêt de vent intégré dans lames de battements.
- L'esthétisme de la PERCOLUX s'associe parfaitement avec la persienne coulissante Aluminium SECURALUX de MAINE FERMETURES.

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com 02 43 84 47 45