

## PERSIENNE COULISSANTE TOUT PVC TYPE PERCOLUX DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Rails et montants en PVC teinté masse formant un cadre périphérique
- Rail haut et bas comportant un **joint brosse antibruit**.
- Tablier formé par des vantaux, constitués de lames alvéolées verticales en PVC teintées dans la masse à **double paroi**, d'une épaisseur de **15 mm** et ayant l'**aspect d'une surface plane** sans rupture en position fermée.
- Profilé d'articulation formant une **charnière** et **emboîté en continu** sur toute la hauteur des lames.
- **Toutes charnières en PVC** teinté masse.
- **2 charnières de rive** type en PVC teinté masse **clipsables** sur les montants pour faciliter la pose et la maintenance.
- Chapes de guidage en polyamide **testés 13000 cycles**.
- Lames de **battement central** en PVC teinté masse à recouvrement et maintenues par 2 butées centrales en polyamide sur les rails haut et bas.
- La condamnation des persiennes se fera par un **verrou tendeur extra plat en polyamide** à serrage progressif d'épaisseur 12 mm et permettant de régler la tension du tablier.
- **Arrêt de vent fléau en polyamide** sur rail bas maintenant les lames repliées en position ouverte.
- Résistance au vent : **Classe 6**
- Résistance thermique :  $\Delta R = 0.30 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- **Coloris blanc, gris ou beige**.
- En option : rail **PMR surbaissé en Aluminium** thermo laqué hauteur 20 mm pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduite.
- En option : **arrêt de vent intégré** dans lames de battements.
- L'esthétisme de la PERCOLUX s'associe parfaitement avec la persienne coulissante **Aluminium SECURALUX** de MAINE FERMETURES.

**NOUS CONTACTER :** [service.client@maine-fermetures.com](mailto:service.client@maine-fermetures.com) **02 43 84 47 45**