

VOLET COULISSANT ALUMINIUM À CADRE TYPE SEBRING DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Cadre soudé en **Aluminium extrudé de 70 x 27 mm** thermolaqué et assemblé par équerre à vis.
- Plusieurs possibilités de remplissages :
 - **Plein** vertical ou horizontal au **pas apparent de 100 mm**.
 - **Plein** horizontal aspect lames persiennées jointives de type **CHEVRON**.
 - **Ajouré** horizontal aspect lames à l'américaine de type **LOUISIANE**.
 - Mixte avec traverse intermédiaire.
 - **Tôle plane aluminium** pleine ou perforée.
 - **Tôle ondulée acier** de type bardage.
 - **Métal déployé aluminium**.
 - **Matériaux composites** de type **TRESPA** ou **FUNDERMAX**.
 - **Bois** vertical ou horizontal.
 - **Pierre naturelle** sur nid d'abeille.
- Rail haut en **Aluminium extrudé de 31 x 37 mm** thermolaqué avec butée **intégrée** pour blocage en position ouverte et fermée.
- Capot de recouvrement du rail haut en **Aluminium extrudé** et thermolaqué compris joues latérales en **Aluminium** thermo laquées.
- Chariots et galets **DELFIN** à roulements à bille étanches.
- Visseries et pattes de fixation du rail haut en **inox**.
- Guidage bas réalisé par un **U** en **Aluminium** thermolaqué et des patins de guidages en polyamide.
- Manipulation du volet grâce à une **poignée cuvette** 115 x 27 x 10 mm intégrée au cadre.
- **Verrou targette** aluminium en tableau.
- **Accessoires** noir RAL 9005S ou blanc RAL 9016B.
- **Options** :
 - **Motorisation** par vantail, radio ou filaire et en position verticale dans le haut de l'embrasure avec crémaillère horizontale.
 - **Verrou intégré**.
 - **Serrure 1 point** à larder avec crochet.
 - Capot de recouvrement **filant**.
 - **Axe anti soulèvement**.
 - **Laquage accessoires**.
- Coloris RAL au choix de l'Architecte.

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com **02 43 84 47 45**