

## VOLET COULISSANT ALUMINIUM À PANNEAU TYPE TURIN DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Panneau d'une épaisseur de 28 mm et constitué de 2 parements en aluminium thermolaqué et d'une âme isolante.
- Rainures horizontales (largeur 19 mm) au pas apparent de 150 mm.
- Rail haut en Aluminium extrudé de 31 x 37 mm thermolaqué avec butée intégrée pour blocage en position ouverte et fermée.
- Alignement rainures cote fixe par rapport au haut du panneau (délignage par le bas).
- U périphérique en aluminium extrudé thermolaqué.
- Capot de recouvrement du rail haut en Aluminium extrudé et thermolaqué compris joues latérales en Aluminium thermo laquées.
- Chariots et galets DELRIN à roulements à bille étanches.
- Visseries et pattes de fixation du rail haut en inox.
- Guidage bas réalisé par un U en Aluminium thermolaqué et des patins de guidages en polyamide.
- Manipulation du volet grâce à une poignée cuvette 115 x 27 x 10 mm intégrée au cadre.
- Verrou targette aluminium en tableau.
- Accessoires noir RAL 9005S ou blanc RAL 9016B.
- Options :
  - Motorisation par vantail, radio ou filaire et en position verticale dans le haut de l'embrasure avec crémaillère horizontale.
  - Verrou intégré.
  - Serrure 1 point à larder avec crochet.
  - Capot de recouvrement filant.
  - Axe anti soulèvement.
  - Laquage accessoires.
- Coloris RAL disponibles : 9010S Blanc Satiné, 1015G Ivoire Givré, 3004G Rouge pourpre Givré, 5024G Bleu pastel Givré, 6005G Vert mousse Givré, 6021G Vert pâle Givré, 8014G Brun Sépia Givré, 7016G Gris anthracite Givré, 7035G Gris clair Givré, 0056F Gris sablé 2900 et 0096F Noir Sablé 2100.

NOUS CONTACTER : [service.client@maine-fermetures.com](mailto:service.client@maine-fermetures.com) 02 43 84 47 45