

VOLET BATTANT PVC À PANNEAU POUR LE CHANTIER TYPE MISANO DE CHEZ MAINE FERMETURES

- Panneau constitué de lames de 117 et de 135 mm en PVC, assemblées par emboîtement vertical, d'épaisseur 24 mm au pas apparent de 58 mm.
- **Battement** en PVC et U périphérique en PVC teinté masse.
- Renfort en PVC dans chaque vantail
- **Pentures en aluminium** thermo laqué.
- **Barres** (80 x 28.5 mm) et **écharpes** (80 x 18.5 mm) en PVC.
- **Gonds façade** à scellement chimique avec tamis (sans résine) en polyamide.
- **Arrêts marseillais** à cheviller en polyamide.
- Fermeture par **espagnolette en aluminium**.
- **Butées haute et basse** en aluminium.
- **Accessoires** noir RAL 9005S ou blanc RAL 9016B.
- Options :
 - **Précadre** 3 cotés aluminium thermo laqué.
 - **Motorisation** par vantail posé sous linteau, en rambarde ou en appui de fenêtre.
 - **Battement en PVC teinté masse** pour dispo 1D 1G 2D et 2G.
 - **Pentures Contre-pentures** ou **Barres seules**.
 - **Arrêts tête de bergère** et automatique en polyamide ou à paillette aluminium.
 - **Serrure 1 point** en applique.
 - **Serrure 2 ou 3 points** tringle acier dans coffre filant aluminium thermo laqué avec anneaux.
 - **Espagnolette contemporaine aluminium**.
 - **Gonds façade** à cheviller polyamide ou platine à visser aluminium.
 - **Gonds tableau** platine à visser acier.
 - **Crémone à boucle** 2 points aluminium thermo laqué.
 - **Crochet crémaillère** aluminium.
 - **Verrous targette** aluminium thermo laqué.
 - **Verrous SDO avec pènes escamotables** (haut et bas) pour espagnolette (non compatible avec précadre).
 - **Laquage accessoires**.
 - **Vantaux inégaux**.
- **Résistance thermique** : $\Delta R = 0.33 \text{ m}^2 \text{ K/W}$
- **Coloris disponibles** : blanc, ivoire ou gris.

NOUS CONTACTER : service.client@maine-fermetures.com **02 43 84 47 45**